
VASKON

Automatisering – Speciale machinebouw

Krommebeekstraat 24 – BE 8930 MENEN
Tel +32 56 52 14 80 - Fax +32 56 53 00 15
www.vaskon.com

Boormachine voor houten palen

Automatische boormachine voor het boren van gaten in ronde houten palen
Machine automatique à percer des trous dans les poteaux en bois
Automatic drilling machine for wooden poles
Automatische Bohranlage für Rundholz





<ul style="list-style-type: none"> • Afmetingen van de palen : D=60-140 mm / L=500-4500 mm • aantal verticale boorkoppen : max. 10 • aantal horizontale boorkoppen : max. 10 • centerafstand tussen 2 boorkoppen : min 200 mm • Boorkoppen: 2.2 kW - 2.880 tr/min - slag 150 mm • regelbare mechanische aanslag (regeling van de slaglengte) • hydraulische rem (regeling ijlgang/voedingsnelheid) • Optie : automatisch toevoer- en afvoermagazijn • Afmetingen : 14500 mm x 3350 mm (h=2000) • Aansluiting : 6 bar – 3x400 VAC+N+PE 10 kA 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions des poteaux: D= 60-140 mm / L=500-4500 mm • Nombre de têtes verticales : max. 10 • Nombre de têtes horizontales : max. 10 • Distance minimale entre 2 trous: min 200 mm • Têtes de perçage: 2.2 kW – 2.880 trs/min – course max. 150 mm • Butée réglable (réglage de la course) • frein hydraulique (réglage des vitesses rapide/lente) • Option : magasin de chargement et déchargement automatique • Dimensions de la machine: 14500 mm x 3350 mm (h=2000) • Connection : air comprimé 6 bar – 3x400 VAC+N+PE 10 kA
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions of the poles : D=60 - 140 mm / L=500-4500 mm • Number of vertical drilling heads : max 10 • Number of horizontal drilling heads : max .10 • Distance between 2 holes: min. 200 mm • Drilling heads: 2.2 kW - 2.880 rpm – max. stroke: 150 mm • Adjustable check (adjustment of the stroke) • Hydraulic speed adjustment • Option: automatic supply and removal (input bin/output bin) • Dimensions of the machine : 14500 mm x 3350 mm (h=2000) • Connection: compressed air 6 bar – 3x400 VAC+N+PE 10 kA 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausmaße von den Pfähle: D=60 - 140 mm / L= 500 - 4500 mm • Anzahl vertikale Bohrköpfe: max 10 • Anzahl horizontale Bohrköpfe: max 10 • Abstand zwischen 2 Löcher : min 200 mm • Bohrköpfe 2.2 kW - 2.880 U/Min – Hub (max.) 150 mm • Einstellbare Anschlag (für Hub-einstellung) • Hydraulische Bremse (Geschwindigkeit Eilgang/Vorschub) • Option: automatische Zuführ- und Abführ • Abmessungen der Maschine: 14500 mm x 3350 mm (h=2000) • Anschluss: Luft 6 bar – 3x400 VAC+N+PE 10 kA

VASKON

Krommebeekstraat 24
 BE – 8930 MENEN
 Tel +32 56 52 14 80
 Fax +32 56 53 00 15
 www.vaskon.com